

## Technische Produktinformation

# GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU für Steinzeugrohre

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** ist eine blaue Paste und dient zur leichten Montage von Steinzeugrohren und Steinzeugbauteilen im Abwasserbereich.

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** wird auf der Gleitfläche in der Muffe oder auf dem Spitzende mit Pinsel, Bürste oder Handschuh deckend aufgetragen. Wir empfehlen, **GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein austrocknen des Schmierfilms zu verhindern. Die Verarbeitung ist im Temperaturbereich von  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ , bei jeder Witterung möglich.

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** ist umweltschonend durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe und mineralischer Füllstoffe, die biologisch schnell abbaubar sind.

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** ist in Eimern von 1 kg, 3 kg, 5 kg und 10 kg erhältlich; Sondergebinde auf Anfrage.

### Technische Daten

Konsistenz: pastös  
 Farbe: blau  
 Verarbeitungstemperatur:  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$

Wir empfehlen **GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** bei Temperaturen zwischen  $+5^{\circ}\text{C}$  und  $+25^{\circ}\text{C}$  im geschlossenen Gebinde zu lagern.

Mit 5 kg **GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** können ca. verlegt werden:

Rohre (DN):	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Anzahl:	7	5	4	4	4	3	2	2	2

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Weitere Daten auf Anfrage. Rev.1 02\_21