

Technische Produktinformation

GLEITMITTEL CHLORIDFREI

Gleitmittel für Metall- und Kunststoffrohre

GLEITMITTEL CHLORIDFREI ist eine wassermischbare Paste, welche bei der Verlegung von Rohren, vor allem im Sanitär- und Heizungsbau, zur Anwendung kommt.

GLEITMITTEL CHLORIDFREI wurde auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe entwickelt. Es enthält u.a. eine spezielle Korrosionsschutzadditivierung, um Korrosion bei Montagearbeiten in Verbindung mit Eisenwerkstoffen zu verhindern.

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt **GLEITMITTEL CHLORIDFREI** die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor. Wir empfehlen, **GLEITMITTEL CHLORIDFREI** erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge auf dem Spitzende aufzutragen, um ein austrocknen des Schmierfilms zu verhindern.

GLEITMITTEL CHLORIDFREI ist in Tuben von 8 ml – 1000ml, in verschiedenen Dosen und Eimern bis 10 kg, und in Fässern bis 170 kg erhältlich.

Technische Daten

Konsistenz:	pastös
Farbe:	weiß/beige
Penetration:	310
PH-Wert 10%ig	8,6
Neutralisationszahl:	33,2
Verseifungszahl:	35,4

Wir empfehlen **GLEITMITTEL CHLORIDFREI** bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 25°C im geschlossenen Gebinde zu lagern.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Weitere Daten auf Anfrage.