

Technische Produktinformation

GLEITMITTEL NEUTREX® für Kunststoffrohre

GLEITMITTEL NEUTREX® ist eine weiße, wassermischbare Paste, welche bei der Verlegung von Kunststoffrohren, vor allem im Sanitärbereich und im Tiefbau, zur Anwendung kommt.

GLEITMITTEL NEUTREX® wurde vollständig auf Basis von synthetischen Rohstoffen entwickelt.

GLEITMITTEL NEUTREX® entspricht den aktuellen Anforderungen des DVGW gemäß Prüfgrundlage VP 641 im Hinblick auf den Einsatz für Steckmuffenverbindungen in der Wasserversorgung. (Reg. Nr.: DW-5163BU0491).

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt **GLEITMITTEL NEUTREX®** die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor. Wir empfehlen, **NEUTREX®** erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein Austrocknen des Schmierfilms zu verhindern.

GLEITMITTEL NEUTREX® ist in Tuben von 8 ml – 1000ml, sowie in verschiedenen Dosen und Eimern bis 10 kg erhältlich; Sondergebilde auf Anfrage.

GLEITMITTEL NEUTREX® ist nach Kundenwunsch einfärbbar.

Technische Daten

Konsistenz: pastös
Farbe: weiß
PH-Wert:.....8,5 – 9,5
Verarbeitungstemperatur: - 5°C - + 40°C

Wir empfehlen **GLEITMITTEL NEUTREX®** bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 25°C im geschlossenen Gebinde zu lagern.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Weitere Daten auf Anfrage. Rev.3, 05/23